

AlkaMineral 600

OSMOSI INVERSA + REMINERALIZZAZIONE

**Acqua trattata. Subito.
Da bere. Da vivere.**

1,8

litri al minuto*

Produzione diretta

13,2

cm di larghezza

Compatto sotto lavello

600

GPD / membrana

Alta capacità nominale



Meno bottiglie. Più comodità.

Per bere e cucinare usando l'acqua di casa: meno bottiglie da acquistare e trasportare, più praticità nella routine quotidiana e meno imballaggi monouso.

5 stadi di filtrazione

Osmosi inversa e filtro
remineralizzatore.

Rubinetto con LED

Indicazioni di stato e avvisi sui
filtri.

Lavaggi automatici

Pulizia programmata della
membrana.

* Portata dichiarata dal fabbricante. La produzione varia con le condizioni dell'acqua in ingresso.

SCOPRI ALKAMINERAL CON ACQUAMIA

WhatsApp 351 521 2840

Gianluca Campanale

acquamiagroup@gmail.com



Distribuito da Madetek Srl

Viale Guglielmo Oberdan 40 B/C - 70124 Bari

Tecnologia pensata per la tua cucina.

Compatta fuori. Completa nelle funzioni.

Remineralizzazione

Un filtro dedicato completa il trattamento ad osmosi inversa.

Avvisi LED e sonori

Il sistema segnala lo stato operativo e le esigenze di manutenzione.

Lavaggi automatici

La membrana viene lavata automaticamente secondo i cicli del sistema.

Manutenzione pratica

Cartucce incapsulate e circuito idraulico integrato facilitano gli interventi.

PARAMETRO	VALORE
Tecnologia	5 stadi con osmosi e remineralizzazione
Membrana	600 GPD
Portata dichiarata	1,8 L/min
Dimensioni	410 × 132 × 335 mm
Peso	12,5 kg
Pressione in ingresso	1 - 4 bar (100 - 400 kPa)
Temperatura dell'acqua	5 - 38 °C
TDS in ingresso massimo	1.500 ppm
Pompa	Booster
Alimentazione del dispositivo	24 V DC / 96 W
Adattatore esterno	100 - 240 V AC / 50-60 Hz / 4 A

Portata e rendimento dipendono da temperatura, pressione e composizione dell'acqua in ingresso. I GPD indicano la capacità nominale della membrana, non la portata garantita in ogni installazione.

Installazione e cura del dispositivo

Uso su acqua già potabile, con collegamento idrico, scarico e alimentazione elettrica. Installazione e manutenzione periodica a cura di personale qualificato. Per pozzi o cisterne occorre una valutazione preliminare della qualità dell'acqua.

Documentazione del fabbricante

Dati della scheda tecnica rif. 913156, edizione 05/2026. La dichiarazione CE ricevuta è riferita al codice 910996: la corrispondenza alla configurazione con remineralizzazione, codice 913156, va confermata dal fabbricante.